



Elite 2A Profiel Cilinders

Dit keersleutel systeem is voorzien van extreme boor- en breekbescherming. Door de speciale (gepatenteerde) widia pantserringen wordt de kern van de cilinder beschermd tegen inbreekgeweld. Deze cilinders worden toegepast in het hogere woningbouw segment, villa's, utiliteitsbouw, kluizen en hoog beveiligde ruimten.

Technische specificaties

Type	: Elite 2A
Norm	: Europrofiel, 17 mm, DIN 18254 — EN1303
Profiel	: A
Systeem	: Keersleutel met 10 stiften techniek
Permutaties	: 1.880.000
Modellen	: DC — HC — KC
Toepassing	: Mono-, centraal-, hoofd- en generale hoofdsystemen
Seutels	: 3 stuks (nieuw zilver) voorzien van code nummer en sleutelcertificaat
Kopieerbescherming	: Ja, organisatorisch, alleen op vertoon van sleutelcertificaat met code-registratie op naam
Keurmerk	: SKG**, KOMO® nummer 408.322.01-02



De Mauer cilinders hebben bovengenoemd Keurmerk met glans behaald o.a. door de volgende voorzieningen:

- ✓ Kerntrek beveiliging tot een belasting van 880 KG
- ✓ Kernbreek beveiliging ± 25 Nm.
- ✓ Anti boorbescherming met unieke hardmetalen ring rond de kern.(pat.pending) en hardmetalen stiften in cilinderhuis.
- ✓ Aftastbeveiliging door 2 maal overlapping van het sleutelprofiel en speciale "tuimel-stiften"
- ✓ Duurzaamheid getest op > 100.000 maal openen en sluiten van cilinder.

SKG normen
Inbraakwerende producten worden met de onderstaande SKG-symbolen aangegeven.
De "Stichting Kwaliteit Gevelbouw" (SKG) is een onafhankelijke instantie, die toezicht houdt op beveiligingsproducten qua sterkte en duurzaamheid zodat deze voldoen aan de eisen volgens de desbetreffende Nederlandse norm NEN5089

	=standaard inbraakwerend product
	=zwaar inbraakwerend product
	=extra zwaar inbraakwerend product

