



CONVENTIONEEL

S-serie Profiel Cilinders

Deze voordelige basiscilinder is geschikt voor de standaard woningbouw. Mede door het SKG**® keurmerk is dit systeem ook geschikt voor projecten met het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Een betrouwbare conventionele techniek met de vrijheid zelf sleutels bij te laten maken.

Technische specificaties

Type	: Standard
Norm	: Europrofiel, 17 mm, DIN 18254 — EN1303
Profiel	: S1
Systeem	: Conventioneel 5 stiften
Permutaties	: 32.000
Modellen	: DC — HC — KC
Toepassing	: Mono-, kleinere centraal- en hoofdsleutelsystemen
Sleutels	: 3 stuks (messing vernikkeld) voorzien van code nummer
Kopieerbewerking	: Nee, vrij voor de vakhandel en sleutelzaken
Keurmerk	: SKG**®, KOMO nummer 408.312.01-03



De Mauer cilinders hebben bovengenoemd Keurmerk met glans behaald o.a. door de volgende voorzieningen:

- ✓ Kerntrek beveiliging tot een belasting van 910 KG
- ✓ Kernbreek beveiliging ± 25 Nm.
- ✓ Anti boorbescherming met 4 hardmetalen stiften in cilinderhuis en kern.
- ✓ Aftastbeveiliging door 2 maal overlapping van het sleutelprofiel en speciale "tuimel-stiften"
- ✓ Duurzaamheid getest op > 100.000 maal openen en sluiten van cilinder.

SKG normen

Inbraakwerende producten worden met de onderstaande SKG-symbolen aangegeven. De "Stichting Kwaliteit Gevelbouw" (SKG) is een onafhankelijke instantie, die toezicht houdt op beveiligingsproducten qua sterkte en duurzaamheid zodat deze voldoen aan de eisen volgens de desbetreffende Nederlandse norm NEN5089



=standaard inbraakwerend product



=zwaar inbraakwerend product



=extra zwaar inbraakwerend product

