



LOGO Profiel Cilinders

Gepatenteerd keersleutelsysteem d.m.v.merkpatent. Het profiel vormt de lettercombinatie MLS welke door Mauer® als merkpatent is geregistreerd. Dit patent is dan ook oneindig. Net als de Elite2A is dit keersleutelsysteem voorzien van extreme boor- en breekbescherming. Door de speciale (gepatenteerde) Widia pantser ringen wordt de kern van de cilinder beschermd tegen inbreekgeweld. Deze cilinders worden toegepast in het hogere woningbouwsegment, villa's, utiliteitsbouw, kluisen en hoogbeveiligde ruimten.

Technische specificaties

Type	: LOGO
Norm	: Europrofiel, 17 mm, DIN 18254 —EN1303
Profiel	: LOGO, MLS®Merkpatent
Systeem	: Keersleutel met 10 stiften techniek
Permutaties	: 1.880.000
Modellen	: D C — HC — K C
Toepassing	: Mono-, en kleine hoofdsleutelsystemen
Sleutels	: 3 stuks (nieuw zilver) voorzien van code nummer en sleutelcertificaat
Kopieerbescherming	: Ja, merkpatent MLS®, alleen op vertoon van sleutelcertificaat met code-registratie op naam
Keurmerk	: SKG**®, KOMO nummer 408.322.01-02



De Mauer cilinders hebben bovengenoemd Keurmerk met glans behaald o.a. door de volgende voorzieningen:

- ✓ Kerntrek beveiliging tot een belasting van 880 KG
- ✓ Kernbreek beveiliging ±25 Nm.
- ✓ Anti boorbescherming met unieke hardmetalen ring rond de kern.(pat.pending) en hardmetalen stiften in cilinderhuis.
- ✓ Aftastbeveiliging door 2 maal overlapping van het sleutelprofiel en speciale "tuimel-stiften"
- ✓ Duurzaamheid getest op > 100.000 maal openen en sluiten van cilinder.

SKG normen

Inbraakwerende producten worden met de onderstaande SKG-symbolen aangegeven. De "Stichting Kwaliteit Gevelbouw" (SKG) is een onafhankelijke instantie, die toezicht houdt op beveiligingsproducten qua sterkte en duurzaamheid zodat deze voldoen aan de eisen volgens de desbetreffende Nederlandse norm NEN5089



=standaard inbraakwerend product



=zwaar inbraakwerend product



=extra zwaar inbraakwerend product

